

ABSOLUTE 防冷却液碳纤维卡尺

552 系列 — 带有可更换量爪



(参见 VIII 页)

特点

- 使用可更换量爪可扩大卡尺的应用范围 (选件)。
- 由于采用了特有的锁紧装置, 拆换量爪更加快速、简便。(标配一对锁紧轮选件)
- 可通过预调功能设置所需的开始点, 便于直接对偏置测量值进行读数。
- 带有 SPC 数据输出。




552-182-10 带有可更换量爪选件



技术参数

精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)
 分辨率: 0.01mm 或 0.005"/0.01mm
 显示: LCD
 刻度类型: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
 最大响应速度: 无极限
 电池: SR44 (1个), 938882
 电池寿命: 正常使用情况下约为 5000 小时
 尘/水防护等级: 达到 IP66 防护标准
 标准附件: 量爪锁紧装置 (2 个), 05GZA033




功能

原点设置、调零、预置、偏置、数据保持、自动电源开关、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)
 警告: 低电压、计算错误

选件

5CZA624: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA625: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
02AZD790A: 用于 U-WAVE 带有数据开关的 SPC 电缆 (160mm)



性能参数

公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 450mm	552-181-10	±0.04mm
0 - 600mm	552-182-10	±0.04mm
0 - 1000mm	552-183-10	±0.05mm
0 - 1500mm	552-184-10	±0.09mm
0 - 2000mm	552-185-10	±0.12mm

英制 / 公制型		
测量范围	货号	精度
0 - 18"	552-191-10	±.002"
0 - 24"	552-192-10	±.002"
0 - 40"	552-193-10	±.002"
0 - 60"	552-194-10	±.004"
0 - 80"	552-195-10	±.005"

可更换量爪 (选件)

标准型			
货号	部件	a	b
07CZA056	右 (07CAA044), 左 (07CAA045)	28mm (1.1")	30mm (1.2")

内点型			
货号	部件	a	b
07CZA058	07CZA041 x 2 个	25mm	50mm
07CZA059	07CZA048 x 2 个	1"	2"

划线型			
货号	部件	a	b
07CZA055	右 (07CZA042), 左 (07CZA043)	8mm	30mm
07CZA061	右 (07CZA042), 左 (07CZA049)	0.31"	1.2"

平板型		
货号	a	b
07CZA044	90mm (3.5")	28mm (1.1")

中心线型			
货号	部件	a	b
07CZA057	07CZA039 x 2 个	30mm	30mm
07CZA060	07CZA047 x 2 个	1.2"	1.2"

单位: mm